

För både privata och kommersiella behov



Multi Split

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM FÖR 2 RUM

Multi Split-tekniken är en lösning för den som behöver högeffektiva, funktionella och pålitliga luftkonditioneringssystem som garanterar hög estetik inomhus. Detta uppnås tack vare att en utomhusenhet kan betjäna upp till 8 inomhusenheter.

Fujitsu erbjuder produkter som är anpassade för privata, offentliga och kommersiella brukares behov. Multi Split är en perfekt lösning för små byggnader – hus, villor, butiker eller avgränsade kontorsutrymmen. Läs mer och välj den modell som passar dig och dina behov.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER			AOEG 14 KBCA2	AOEG 18 KBCA2
Strömförsörjning / avsakring			1-fas, 230V, 50Hz / 13A	
Nominell kapacitet (min-max)	kyla	kW	4,0 (1,4-4,6)	5,0 (1,7-5,8)
	värme		4,4 (1,1-5,5)	5,6 (1,8-7,0)
EER	kyla	W/W	4,12	4,03
COP	värme		4,63	4,59
Ljudtryck (högt varvtal)	kyla	dB(A)	47	47
	värme		49	50
Ljudeffekt (högt varvtal)	kyla		60	60
	värme		62	62
Luftflöde	kyla/värme	m ³ /h	1 670/1 670	1 960/2 020
Nettomått H x B x D			542x799x290	632x799x290
Vikt			33 (73)	37 (82)
Anslutningsdiameter	vätska	mm	6,35x2	6,35x2
	gas		9,53x2	9,53x2
Max installationslängd			30 / 20	30 / 20
Max höjdskillnad	mellan utomhusenh. och varje inomhusenh.	m	15	15
	mellan inomhusenh.		10	10
Arbetsområde	kyla	°CDB	-10 till 46	-10 till 46
	värme		-15 till 24	-15 till 24
Köldmedie	typ (GWP)	kg(CO ₂ eq-T)	R32 (675)	R32 (675)
	förfyllt		0,9 (0,574)	1,02 (0,689)

Väggmonterad

WIFI INGÅR SOM STANDARD.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				ASYG 07 KMCF	ASYG 09 KMCF	ASYG 12 KMCF	ASYG 14 KMCF
Effekt	kW			2,0	2,5	3,5	4,0
Strömförsörjning				1-fas, 230V, 50Hz. 4x1,5mm ²			
Ljudtrycksnivå	kyla	H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	värme			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Ljudeffektnivå	kyla	H	dB(A)	54	55	55	57
	värme			56	57	58	59
Luftflöde	kyla	H/M/L/Q	m ³ /h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	värme			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Min-max rörlängd (Förfyllt)	m			3-20 (15)	3-20 (15)	3-20 (15)	20 (15)
Nettomått H x B x D	mm			270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222
Vikt	kg(lbs)			10	10	10	10
Anslutningsdiameter	vätska/gas	mm		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

4-vägsblåsande kompakt kassett

MED INBYGGD KONDENSATTENPUMP. WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				AUXG 07 KVLA	AUXG 09 KVLA	AUXG 12 KVLA	AUXG 14 KVLA
Effekt	kW			2,0	2,5	3,5	4,0
Strömförsörjning				1-fas, 230V, 50Hz			
Ljudtrycksnivå	kyla	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29
	värme			34/32/29/27	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30
Ljudeffektnivå	kyla	H	dB(A)	46	46	49	50
	värme			47	47	49	55
Luftflöde	kyla	H/M/L/Q	m ³ /h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410
	värme			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	790/680/580/450
Nettomått	mm			245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Vikt	kg(lbs)			15 (33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)
Panel				UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Anslutningsdiameter	vätska/gas	mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52

Kanalaggregat mini

MED INBYGGD KONDENSATTENPUMP. WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				ARXG 07 KSLAP	ARXG 09 KSLAP	ARXG 12 KSLAP	ARXG 14 KSLAP
Effekt	kW			2,0	2,5	3,5	4,0
Strömförsörjning				1-fas, 230V, 50Hz			
Ljudtrycksnivå	kyla	H/M/L/Q	dB(A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23
	värme			29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23
Ljudeffektnivå	kyla	H	dB(A)	52	54	55	60
	värme			53	56	57	62
Luftflöde	kyla	H/M/L/Q	m ³ /h	550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360
	värme			550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360
Nettomått	mm			198x700x450	198x700x450	198x700x450	198x700x450
Vikt	kg(lbs)			15,5 (34)	15,5 (34)	15,5 (34)	15,5 (34)
Anslutningsdiameter	vätska/gas	mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Disponibelt tryck	Pa			0 till 30	0 till 30	0 till 30	0 till 50
Kondensvattenpump				Standard			

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värme-pumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Återförsäljare